



CERTIFICADO DE
**EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

www.centroalum.com

CA
centroalum[®]
des de 1985

NOVEDAD

CORREDERA PANORÁMICA
renova **I30**
RPT



**AHORRO
ENERGÍA**



**AISLAM.
TÉRMICO**



**AISLAM.
ACÚSTICO**



**MAYOR
SEGURIDAD**

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?



La Eficiencia Energética se puede definir como la **reducción del consumo de energía** manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y protegiendo el medio ambiente.

Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción son debidas a las pérdidas de calor que se originan a través de las ventanas. Por este motivo los nuevos sistemas con RPT de Centroalum reducen hasta en un 55% el consumo de energía, mejorando la calidad de vida del usuario a la vez que rebajando su gasto energético y, por tanto, económico.

AISLAMIENTO TÉRMICO

REDUCE TU CONSUMO DE ENERGÍA

Medidas	1480 x 2180	2600 x 2200
Descripción	Balconera 2 hojas	Balconera 2 hojas
Ug (W/m² K) Vidrio	1,1	1,1
Uw (W/m² K) Ventana	1,9	1,7

Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*

*En función del valor de transmitancia del vidrio.

Transmitancia térmica Marco/Hoja (Uh,m): 2,2 (W/m² K)

Transmitancia térmica Nudo central (Uh,m): 2,3 (W/m² K)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

PARA QUE SÓLO OIGAS LO QUE QUIERAS OÍR

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	28 (-1;-1)	29 (-1;-2)	29 (-1;-1)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	30 (-1;-2)	30 (-1;-2)	30 (-1;-2)

Resultados obtenidos según norma

UNE-EN 14351-1:2006.

RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire
(UNE-EN1026:2000):

CLASE 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN1027:2000)

CLASE 7A

Resistencia a la carga del viento
(UNE-EN12211:2000)

CLASE C5

CARACTERÍSTICAS

- Ancho de marco **134 mm**.
- Ancho de hoja **49 mm**.
- Sección vista en hoja: **37 mm**.
- Sección vista en cruce: **19 mm**.
- RPT con poliamida 6.6 reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio: Marco: 34 mm | Hoja: 18 mm
- Acristalamiento: de **24 hasta 38 mm**.
- Espesor general: **1,7 mm**.
- Unión a inglete en marcos.
- Unión con corte recto en hojas.
- Peso máximo por hoja: 750 kg.
- Canal de herrajes: Cámara 16, posibilidad de cierre multipunto y bombillo.
- Lacado: con certificación QUALICOAT.
- Anodizado: con calidad QUALANOD.

Máximo Alto Hoja	Máximo ancho hoja	Peso por hoja
3200 mm	4500 mm	400 kg

PERFILES SECCIÓN

- Marco: **81.1100**
- Hoja: **81.2150**
- Cruce: **81.6000**

